Product data sheet
Characteristics

LA4DT4U
Modul elektronskega časovnika - tip pri zamiku 25 do 500 s - 24 do 250 V DC/AC

Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Izdelek ali sestavni del	Serijski časovni moduli
Kratko ime naprave	LA4DT
Opis polov	3P
Združljivost izdelkov	4 poles LC1DT20 do DT40 3 poles LC1D09 do D38

Komplementarno

Lokacija montaže	Zgoraj
[Uc] control circuit voltage	24 do 250 V AC 50/60 Hz 24 do 250 V DC
Omejitve napetosti regulacijskega vezja	Z mehanskim kontaktom 0,8 do 1,1 Uc
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V IEC 60947-1
Povezave - terminali	Krmilno vezje Konektor 1 1 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 1 1 mm²Polprevoden S kabelskim koncem Krmilno vezje Konektor 2 2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Konektor 2 2,5 mm²Polprevoden Brez konca kabla
Električna vzdržljivost	30 Mcycles
Tip časovnika	Zakasnitev vklopa
Območje časovnega zamika	25 do 500 s
Čas ponastavitve	150 Ms Med časovnim zamikom 50 Ms Po časovnem zamiku
Lokalno signaliziranje	Osvetljeno med časovno zakasnitvijo z LED
[Ures] Residualna napetost	3,3 V
Teža izdelka	0,04 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60255-5
Certifikati izdelkov	UL CSA
IP stopnja zaščite	IP2x VDE 0106
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	−25…55 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave	−25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	−40…80 °C
Tip zaščite	Vgrajen varistor
Desipacija toplote	2 W 50/60 Hz
Odpornost na mikro-razpoke	10 Ms Med časovnim zamikom 2 Ms Po časovnem zamiku

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	50 G
Višina embalaže 1	4 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months