

Product data sheet

Characteristics

LA4KA1U

TeSys K - dušilni modul - RC tokokrog - 110 do 250 V



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA4K
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	CA2K LC1K LC7K

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
Montažni način	Konektor za spenjanje
Tehnologija dušilke	RC tokokrog
[Uc] Krmilna napetost	110 do 250 V AC
Najvišja maks. napetost	3 Uc
Lokalno signaliziranje	LED
Količina na set/komplet	Komplet 5
Višina	25 Mm
Širina	6 Mm
Globina	22 Mm
Teža izdelka	0,01 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947 VDE 0660 NF C 63-110 BS 5424
Certifikati izdelkov	CSA UL
IP stopnja zaščite	IP2xVDE 0106
Zaščitna obdelava	TCIEC 60068 TCDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...80 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,005 Kg
Višina embalaže 1	0,280 Dm
Širina embalaže 1	0,520 Dm
Dolžina embalaže 1	0,430 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------