

Product data sheet

Characteristics

LA4KC1E

TeSys K - dušilni modul - dvosmerna dioda z največjo omejitvijo - 32 do 48 V



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA4K
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	LP1K LP4K CA3K

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
Montažni način	Konektor za spenjanje
Tehnologija dušilke	Dvosmerna dioda omejevanja konice
[Uc] Krmilna napetost	32 do 48 V DC
Najvišja maks. napetost	2 Uc
Lokalno signaliziranje	LED
Količina na set/komplet	Komplet 5
Višina	25 Mm
Širina	6 Mm
Globina	22 Mm
Teža izdelka	0,01 Kg

Okolje

Standardi	NF C 63-110 BS 5424 VDE 0660 IEC 60947
Certifikati izdelkov	CSA UL
IP stopnja zaščite	IP2xVDE 0106
Zaščitna obdelava	TCIEC 60068 TCDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...80 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,005 Kg
Višina embalaže 1	0,450 Dm
Širina embalaže 1	0,450 Dm
Dolžina embalaže 1	0,620 Dm

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------