



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LA4K
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
Montažni način	Konektor za spenjanje
Tehnologija dušilke	Varistor (limitator konice)
[Uc] Krmilna napetost	32 do 48 V DC 32 do 48 V AC
Najvišja maks. napetost	2 Uc
Lokalno signaliziranje	LED
Količina na set/komplet	Komplet 5
Višina	25 Mm
Širina	6 Mm
Globina	22 Mm
Teža izdelka	0,01 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660 BS 5424
Certifikati izdelkov	CSA UL
IP stopnja zaščite	IP2xVDE 0106
Zaščitna obdelava	TCIEC 60068 TCDIN 50016
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...80 °C

Embalazna enota

Teža embalaže 1	0,004 Kg
Višina embalaže 1	0,280 Dm
Širina embalaže 1	0,520 Dm
Dolžina embalaže 1	0,420 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------