

Product data sheet  
Characteristics

LA6DK10E

Pomožna blokada zapaha TeSys D - 42 do 48  
V DC/AC 50 do 60 Hz



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Izdelek ali sestavni del	Mehanski zapahni blok
Združljivost izdelkov	LP1D40 do D65 LC1D40 do D65
[Uc] control circuit voltage	42/48 V AC 50/60 Hz 42/48 V DC

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
Nadzor proženja	Priročnik Električni
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA	25 AC
Potrebna energija v W	30 W DC
Mehanska vzdržljivost	500000 Cycles
Maksimalna operativna stopnja	1200 Cyc/H
Faktor obremenitve	10 %
Teža izdelka	0,07 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	UL CSA
IP stopnja zaščite	IP2xVDE 0106
Zaščitna obdelava	THIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	99 G
Višina embalaže 1	4,7 Cm
Širina embalaže 1	5,2 Cm
Dolžina embalaže 1	6,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	32
Teža embalaže 2	3,417 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------