

Product data sheet
Characteristics

LA6DK20Q

Pomožna blokada zapaha TeSys D - 380 do 415 V DC/AC 50 do 60 Hz



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Izdelek ali sestavni del	Mehanski zapahni blok
Združljivost izdelkov	LP1D80 LC1D150 LC1D115 LC1D95 LC1D80
[Uc] control circuit voltage	380/415 V AC 50/60 Hz 380/415 V DC

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
Nadzor proženja	Električni Priročnik
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA	25 AC
Potrebna energija v W	30 W DC
Mehanska vzdržljivost	500000 Cycles
Maksimalna operativna stopnja	1200 Cyc/H
Faktor obremenitve	10 %
Teža izdelka	0,09 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	CSA UL
IP stopnja zaščite	IP2xVDE 0106
Zaščitna obdelava	THIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	95 G
Višina embalaže 1	5,3 Cm
Širina embalaže 1	5 Cm
Dolžina embalaže 1	6,5 Cm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------