



### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Dodatek zaščite
Izdelek ali sestavni del	Modul za omejevanje toka
Funkcija modula	Povečanje izklopne zmogljivosti odklopnika
Združljivost serije/ obsega	TeSys GV2
Združljivost izdelkov	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Lokacija montaže	35 mm DIN letev
Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	32 A
[I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	63 A IEC 60947-1
Operating threshold	1000 A
Izklopna zmogljivost	<= 100 kA Odvisno od zaščitne naprave
[U <sub>e</sub> ] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-1

### Komplementarno

Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke 1 x 1,5...25 mm <sup>2</sup> Togo Terminali vijačne sponke 2 x 1,5...10 mm <sup>2</sup> Togo Terminali vijačne sponke 1 x 1,5...25 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 2 x 1,5...10 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 1 x 1,5...16 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Terminali vijačne sponke 2 x 1,5...4 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment	2,2 N.M
Teža izdelka	0,32 Kg

### Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	346,9 G
Višina embalaže 1	5 Cm
Širina embalaže 1	8,5 Cm
Dolžina embalaže 1	15,7 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da

Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------