

## Product data sheet

### Characteristics

## LAD4D3U

Dušilnik D40 A do D65 A, dioda 24 do 250 V DC



### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LAD4
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	3P LC1D40A do D80A 4P LC1DT60A do DT80A

### Komplementarno

Lokacija montaže	Spredaj
Montažni način	Z vijaki
Tehnologija dušilke	Vztrajnik diode
[Uc] Krmilna napetost	24 do 250 V DC
Najvišja maks. napetost	1 Uc
Teža izdelka	0,02 Kg

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	19 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	3 Cm
Dolžina embalaže 1	5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	191 G
Višina embalaže 2	6,2 Cm
Širina embalaže 2	7,5 Cm
Dolžina embalaže 2	12 Cm
Tip enote v embalaži 3	S01
Število enot v embalaži 3	100
Teža embalaže 3	2,147 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	15 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------