

Product data sheet

Characteristics

LAD4RCE

RC vskočnik na kontaktorju D09.38 3P 24/



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LAD4
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	3P LC1D09 do D38 4P LC1DT20 do DT40 4P LC1D098 do D258 CAD32, CAD50

Komplementarno

Lokacija montaže	Stran
Montažni način	S sponkami
Tehnologija dušilke	RC tokokrog
[Uc] Krmilna napetost	24 do 48 V AC 50/60 Hz
Najvišja maks. napetost	3 Uc
Teža izdelka	0,012 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,014 Kg
Višina embalaže 1	0,150 Dm
Širina embalaže 1	0,800 Dm
Dolžina embalaže 1	0,400 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
