

Product data sheet

Characteristics

LAD4T3B

TeSys D - dušilni modul - dvosmerna dioda z največjo omejitvijo - 24 V AC/DC



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LAD4
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	3P LC1D40A do D80A 4P LC1DT60A do DT80A

Komplementarno

Lokacija montaže	Spredaj
Montažni način	S sponkami
Tehnologija dušilke	Dvosmerna dioda omejevenja konice
[Uc] Krmilna napetost	12 do 24 V DC 12 do 24 V AC 50/60 Hz
Najvišja maks. napetost	2 Uc
Teža izdelka	0,02 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	19 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	5 Cm
Dolžina embalaže 1	10 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	194 G
Višina embalaže 2	6,2 Cm
Širina embalaže 2	7,5 Cm
Dolžina embalaže 2	12 Cm
Tip enote v embalaži 3	S01
Število enot v embalaži 3	100
Teža embalaže 3	2,18 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	15 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------