



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LAD4
Izdelek ali sestavni del	Zaviralni modul
Združljivost izdelkov	3P LC1D09 do D38 4P LC1DT20 do DT40 4P LC1D098 do D258 CAD32, CAD50

Komplementarno

Lokacija montaže	Stran
Montažni način	S sponkami
Tehnologija dušilke	Dvosmerna dioda omejevenja konice
[Uc] Krmilna napetost	250 V DC
Najvišja maks. napetost	2 Uc
Teža izdelka	0,012 Kg

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,013 Kg
Višina embalaže 1	0,110 Dm
Širina embalaže 1	1,000 Dm
Dolžina embalaže 1	0,500 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
