



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Izdelek ali sestavni del	Mehanski zapahni blok
Zdržljivost izdelkov	LC1D09 do D38 LC1DT20 do DT40 TeSys D krmilni releji LC1D40A do D65A LC1DT60A do DT80A
[Uc] control circuit voltage	24 V DC 24 V AC 50/60 Hz

Komplementarno

Lokacija montaže	Prednja stran
Nadzor proženja	Priročnik Električni
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA	25 AC
Potrebna energija v W	30 W DC
Mehanska vzdržljivost	500000 Cycles
Maksimalna operativna stopnja	1200 Cyc/H
Faktor obremenitve	10 %
Teža izdelka	0,07 Kg

Okolje

Certifikati izdelkov	UL CSA
IP stopnja zaščite	IP2xVDE 0106
Zaščitna obdelava	THIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	96 G
Višina embalaže 1	4,7 Cm
Širina embalaže 1	5,2 Cm
Dolžina embalaže 1	6,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	32
Teža embalaže 2	3,295 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------