

LADN203

TeSys D - pomožni kontaktni blok - 2 NO - vzmetni priključki



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serija izdelka	TeSys D
Kratko ime naprave	LADN
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost serije/ obsega	TeSys CAD TeSys LC1D
Lokacija montaže	Spreadaj
Konfiguracija kontaktov	2 NO
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-5-1 600 V - certifications CSA 600 V UL
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A (at 60 °C)
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov	IECEE CB shema UL CSA CCC EAC

Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip zaščite	GG fuse 10 A
Mehanska vzdržljivost	30 Mcycles
Minimalni preklonni tok	5 MA
Minimalna preklonna napetost	17 V
Čas brez prekrivanja	1.5 Ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact 1,5 Ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm ² flexible without cable end Spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm ² solid

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Nadmorska višina delovanja	3000 m

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	38 G
Višina embalaže 1	2,8 Cm
Širina embalaže 1	4,2 Cm
Dolžina embalaže 1	5,1 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	381 G
Višina embalaže 2	2,8 Cm
Širina embalaže 2	8,6 Cm
Dolžina embalaže 2	25,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	160
Teža embalaže 3	6,547 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------