

## Product data sheet

### Characteristics

# LADN31

TeSys D - pom. kontak. blok - 3 NO + 1 NC -  
prijklj. z vijač. objem.



### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijski izdelki	TeSys D
Kratko ime naprave	LADN
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok
Združljivost serije/ obsega	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Lokacija montaže	Spređaj
Konfiguracija kontaktov	3 NO + 1 NC
Contacts operation	Trenutne
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-5-1 600 V - certifications CSA 600 V UL
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A (at 60 °C)
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov	IECEE CB shema UL CSA CCC EAC

### Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip zaščite	GG fuse 10 A
Mehanska vzdržljivost	30 Mcycles
Minimalni preklonni tok	5 MA
Minimalna preklonna napetost	17 V
Čas brez prekrivanja	1.5 Ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact 1,5 Ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Prilagodljiv S kabelskim koncem Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm <sup>2</sup> Polprevoden
Zatezni moment	1.7 N.M - with screwdriver flat Ø 6 mm 1.7 N.M - with screwdriver Philips No 2
Višina	48 Mm
Širina	44 Mm

Globina	42 Mm
Teža izdelka	0,05 Kg

## Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Nadmorska višina delovanja	3000 m

## Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	63 G
Višina embalaže 1	4,2 Cm
Širina embalaže 1	4,8 Cm
Dolžina embalaže 1	5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	630 G
Višina embalaže 2	4,8 Cm
Širina embalaže 2	8,6 Cm
Dolžina embalaže 2	26 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	160
Teža embalaže 3	10,567 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------