

LADR2

TeSys D - pom. kontak. blok s čas. zamikom -
1 NO + 1 NC priklj. z vijač. objem.



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Serijski izdelki	TeSys D
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontaktni blok za časovni zamik
Združljivost serije/ obsega	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Lokacija montaže	Spreddaj
Konfiguracija kontaktov	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Časovna zakasnitev
Tip časovnika	Zakasnitev izklopa
Območje časovnega zamika	1 do 30 s
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 25...400 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V IEC 60947-5-1 600 V UL 600 V - certifications CSA
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A (at 60 °C)
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 št. 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov	IECEE CB shema UL CSA CCC EAC

Komplementarno

Irms nazivna zmogljivost izdelave	140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip zaščite	GG fuse 10 A
Mehanska vzdržljivost	5 Mcycles
Minimalni preklonni tok	5 MA
Minimalna preklonna napetost	17 V
Čas brez prekrivanja	1.5 Ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact 1,5 Ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov
Izolacijska upornost	> 10 MOhm
Povezave - terminali	Screw clamp terminals 1 cable(s) 1...2.5 mm ² flexible with cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Screw clamp terminals 2 cable(s) 1...2.5 mm ² flexible without cable end Terminali vijačne sponke 1 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijačne sponke 2 1...2,5 mm ² Polprevoden Terminali vijačne sponke
Zatezni moment	1.7 N.M - with screwdriver flat Ø 6 mm 1.7 N.M - with screwdriver Philips No 2

Višina	48 Mm
Širina	44 Mm
Globina	61 Mm

Okolje

Okoljske značilnosti	Normalno okolje
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Nadmorska višina delovanja	3000 m

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,077 Kg
Višina embalaže 1	0,520 Dm
Širina embalaže 1	0,650 Dm
Dolžina embalaže 1	0,500 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------