

## Product data sheet

### Characteristics

## LADR23

TeSys D - pomožni kontaktni blok s čas. zamikom - 1 NO + 1 NC vzmetni priključki



### Predstavitev

|                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Skupina izdelkov                               | TeSys                                                                       |
| Serijski izdelek                               | TeSys D                                                                     |
| Izdelek ali sestavni del                       | Pomožni kontaktni blok za časovni zamik                                     |
| Združljivost serije/obsega                     | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D                                                 |
| Lokacija montaže                               | Spredaj                                                                     |
| Konfiguracija kontaktov                        | 1 NO + 1 NC                                                                 |
| Contacts operation                             | Časovna zakasnitev                                                          |
| Tip časovnika                                  | Zakasnitev izklopa                                                          |
| Območje časovnega zamika                       | 1 do 30 s                                                                   |
| [Ue] Nazivna operativna napetost               | 690 V AC 25...400 Hz                                                        |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost               | 690 V IEC 60947-5-1<br>600 V UL<br>600 V - certifications CSA               |
| [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 10 A (at 60 °C)                                                             |
| Standardi                                      | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 št. 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certifikati izdelkov                           | IECEE CB shema<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                   |

### Komplementarno

|                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irms nazivna zmogljivost izdelave | 140 A AC<br>250 A DC                                                                                                                |
| Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                                                                         |
| Tip zaščite                       | GG fuse 10 A                                                                                                                        |
| Mehanska vzdržljivost             | 5 Mcycles                                                                                                                           |
| Minimalni preklonni tok           | 5 MA                                                                                                                                |
| Minimalna preklonna napetost      | 17 V                                                                                                                                |
| Čas brez prekrivanja              | 1.5 Ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact<br>1,5 Ms Ob energizaciji Brez prekrivanja NC in NO kontaktov        |
| Izolacijska upornost              | > 10 MOhm                                                                                                                           |
| Povezave - terminali              | Spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> flexible without cable end<br>Spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> solid |
| Višina                            | 48 Mm                                                                                                                               |
| Širina                            | 44 Mm                                                                                                                               |
| Globina                           | 61 Mm                                                                                                                               |

## Okolje

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Okoljske značilnosti                         | Normalno okolje |
| IP stopnja zaščite                           | IP20 IEC 60529  |
| Zaščitna obdelava                            | TH IEC 60068    |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -60...80 °C     |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...70 °C     |
| Nadmorska višina delovanja                   | 3000 m          |

## Embalažna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 80 G     |
| Višina embalaže 1         | 4,8 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 5,2 Cm   |
| Dolžina embalaže 1        | 6,5 Cm   |
| Tip enote v embalaži 2    | BB1      |
| Število enot v embalaži 2 | 10       |
| Teža embalaže 2           | 800 G    |
| Višina embalaže 2         | 5,2 Cm   |
| Širina embalaže 2         | 14 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 24 Cm    |
| Tip enote v embalaži 3    | S02      |
| Število enot v embalaži 3 | 70       |
| Teža embalaže 3           | 5,844 Kg |
| Višina embalaže 3         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 3         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 3        | 40 Cm    |

## Trajnost ponudbe

|                                |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium                                                                                                                                        |
| Uredba REACH                   |  <a href="#">Izjava REACH</a>                                             |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>                    |
| Brez živega srebra             | Da                                                                                                                                                           |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  <a href="#">Da</a>                                                       |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      |  <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>                                |
| Razkritje okoljskih podatkov   |  <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>                                  |
| OEE0                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Brez PVC                       | Da                                                                                                                                                           |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|