

## Product data sheet

### Characteristics

# LB1LD03M57

TeSys Integral - zaščitni modul - AC-43 -  
termični magnetni - 35 do 50 A



### Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LB1LD
Združljivost serije/ obsega	TeSys Integral contactor breaker
Izdelek ali sestavni del	Zaščitni modul
Opis polov	3P
Kategorija uporabe	AC-43
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC
Thermal protection adjustment range	35...50 A
Magnetni izklopni tok	300...600 A
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Tip zaščite	Fazna nesimetrija
Razred toplotne preobremenitve	Razred 20

### Komplementarno

Moč motorja kW	11 KW 220 do 240 V AC 50/60 Hz 25 KW 400 do 415 V AC 50/60 Hz 25 KW 440 V AC 50/60 Hz 33 KW 480 do 525 V AC 50/60 Hz 45 KW 600 do 690 V AC 50/60 Hz
Teža izdelka	0,78 Kg

### Okolje

Standardi	NF C 63-650
Zaščitna obdelava	TH
IP stopnja zaščite	IP20 B IEC 60144 IP20 B conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,044 Kg
Višina embalaže 1	10,5 Cm
Širina embalaže 1	12 Cm
Dolžina embalaže 1	18 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	8
Teža embalaže 2	8,866 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------