

LC1D150S7

Tesys D kont. - 3P (3 NO) AC-3 \leq 440 V 150
A - 500 V AC 50/60 Hz tuljava





Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys D
Izdelek ali sestavni del	Kontaktor
Kratko ime naprave	LC1D
Uporaba kontaktorja	Krmilnik motorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe	AC-3 AC-4 AC-1
Opis polov	3P
Power pole contact composition	3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost	Močnostni tokokrog ≤ 1000 V AC 25 do 400 Hz Močnostni tokokrog ≤ 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	200 A 60 °C) ≤ 440 V AC AC-1 Močnostni tokokrog 150 A 60 °C) ≤ 440 V AC AC-3 Močnostni tokokrog
Moč motorja kW	40 KW 220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3) 75 KW 380 do 400 V AC 50/60 Hz AC-3) 80 KW 415 do 440 V AC 50/60 Hz AC-3) 90 KW 500 V AC 50/60 Hz AC-3) 100 KW 660 do 690 V AC 50/60 Hz AC-3) 75 KW 1000 V AC 50/60 Hz AC-3) 22 KW 400 V AC 50/60 Hz AC-4)
Motor power HP (UL / CSA)	40 Hp 200/208 V AC 50/60 Hz 3 faze 50 Hp 230/240 V AC 50/60 Hz 3 faze 100 Hp 460/480 V AC 50/60 Hz 3 faze 125 Hp 575/600 V AC 50/60 Hz 3 faze
Tip krmilnega vezja	AC 50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost	500 V AC 50/60 Hz
Sestava pomožnega kontakta	1 NO + 1 NC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV IEC 60947
Prenapetostna kategorija	III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	200 A 60 °C Močnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave	140 A AC Signalni tokokrog IEC 60947-5-1 250 A DC Signalni tokokrog IEC 60947-5-1 1660 A 440 V Močnostni tokokrog IEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost	1400 A 440 V Močnostni tokokrog IEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	250 A 40 °C - 10 min Močnostni tokokrog 580 A 40 °C - 1 min Močnostni tokokrog 1200 A 40 °C - 10 s Močnostni tokokrog 1400 A 40 °C - 1 s Močnostni tokokrog 100 A - 1 s Signalni tokokrog 120 A - 500 ms Signalni tokokrog 140 A - 100 ms Signalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke	10 A gG Signalni tokokrog IEC 60947-5-1 315 A gG ≤ 690 V Tip 1 Močnostni tokokrog 250 A gG ≤ 690 V Tip 2 Močnostni tokokrog
Povprečna impedanca	0,6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz Močnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	Močnostni tokokrog 600 V CSA Močnostni tokokrog 600 V UL Močnostni tokokrog 1000 V IEC 60947-4-1 Signalni tokokrog 690 V IEC 60947-1 Signalni tokokrog 600 V CSA Signalni tokokrog 600 V UL
Električna vzdržljivost	0,85 Mcycles 150 A AC-3 ≤ 440 V 1 Mcycles 200 A AC-1 ≤ 440 V
Izguba energije na pol	24 W AC-1 13,5 W AC-3

Front cover	Z
Montažna podpora	Letev Plošča
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Certifikati izdelkov	GOST UL LROS (Lloyds register pošiljke) DNV CSA BV CCC RINA GL
Povezave - terminali	Krnilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1... 2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Krnilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1... 2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Krnilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krnilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1... 2,5 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krnilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1... 2,5 mm ² Polprevoden Brez konca kabla Krnilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1... 2,5 mm ² Polprevoden Brez konca kabla Močnostni tokokrog Konektor 1 10... 120 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Močnostni tokokrog Konektor 2 10... 50 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Močnostni tokokrog Konektor 1 10... 120 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Konektor 2 10... 50 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Konektor 1 10... 120 mm ² Polprevoden Brez konca kabla Močnostni tokokrog Konektor 2 10... 50 mm ² Polprevoden Brez konca kabla
Zatezni moment	Krnilno vezje 1,2 N.m Terminali vijačne sponke Ploščat Ø 6 mm Krnilno vezje 1,2 N.m Terminali vijačne sponke Philips št. 2 Močnostni tokokrog 12 N.m Konektor Šesterokotno 4 mm
Operativni čas	20 do 35 ms Zapiranje 40...75 ms Odpiranje
Stopnja varnosti	B10d = 1369863 cycles Kontaktor z nazivnim bremenom EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles Kontaktor z mehanskim bremenom EN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost	8 Mcycles
Maksimalna operativna stopnja	1200 Cyc/H 60 °C

Komplementarno

Tehnologija tuljave	Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja	0,3 do 0,5 Uc -40...70 °C Opušitev AC 50/60 Hz 0,8 do 1,15 Uc -40...55 °C Delujoče AC 50/60 Hz 1 do 1,15 Uc 55...70 °C Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA	280...350 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 280...350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA	2...18 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 2...18 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Desipacija toplote	3...4,5 W 50/60 Hz
Tip pomožnega kontakta	Mehansko povezani 1 NO + 1 NC IEC 60947-5-1 Zrcalni kontakt 1 NC IEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga	25 do 400 Hz

Minimalni preklonni tok	5 MA Signalni tokokrog
Minimalna preklonna napetost	17 V Signalni tokokrog
Čas brez prekrivanja	1,5 Ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom 1,5 Ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Izolacijska upornost	> 10 MOhm Signalni tokokrog
Kompatibilnost kontakta	M13
Kompatibilnostna koda	LC1D

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 Spredej IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068-2-30
Stopnja onesnaženosti	3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...60 °C 60...70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena	V1 UL 94
Mehanska robustnost	Vibracije Kontaktor odprt2 Gn, 5 do 300 Hz Vibracije Kontaktor zaprt4 Gn, 5 do 300 Hz Šoki Kontaktor zaprt15 Gn za 11 ms Šoki Kontaktor odprt6 Gn za 11 ms
Višina	158 Mm
Širina	120 Mm
Globina	136 Mm
Teža izdelka	2,5 Kg

Embalazna enota

Teža embalaže 1	2,44 Kg
-----------------	---------

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------