

LC1DPKB7

Robustni kontaktor kond. TeSys LC1D.K - 3P -
33,3 kVAR - 415 V - 24 V AC tulj.



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys LC1D.K
Izdelek ali sestavni del	Kondenzatorski delovni kontaktor
Kratko ime naprave	LC1DPK
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Uporaba kontaktorja	Korekcija faktorja moči
Kategorija uporabe	AC-6B
Opis polov	3P
Power pole contact composition	3 NO
Lokacija naprave v sistemu	Znotraj delta prekinitve Prekinitve linije
[Ue] Nazivna operativna napetost	Močnostni tokokrog 690 V AC 50/60 Hz
Reaktivna nazivna moč	17 Kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C 30 Kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C 32 Kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C 50 Kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C 16,5 Kvar 230 V AC 60 Hz 60 °C 33,3 Kvar 460 V AC 60 Hz 60 °C 40 Kvar 575 V AC 60 Hz 60 °C
Tip krmilnega vezja	AC 50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost	24 V AC 50/60 Hz
Sestava pomožnega kontakta	1 NO + 2 NC Trenutne
Električna vzdržljivost	300000 Cycles 400 V 200000 Cycles 690 V
Montažna podpora	DIN letev Plošča
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 št. 60947-4-1
Certifikati izdelkov	IECEE CB shema UL CSA
Povezave - terminali	Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1...4 mm ² Polprevoden Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1...4 mm ² Polprevoden Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1...4 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1...4 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1...4 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1... 2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Močnostni tokokrog EverLink BTR vijačni konektorji 1 1...35 mm ² Polprevoden Močnostni tokokrog EverLink BTR vijačni konektorji 2 1...25 mm ² Polprevoden Močnostni tokokrog EverLink BTR vijačni konektorji 1 1...35 mm ² Prilagodljiv Z ali brez konca kabla Močnostni tokokrog EverLink BTR vijačni konektorji 2 1...25 mm ² Prilagodljiv Z ali brez konca kabla

Zatezni moment	Krmilno vezje 1,7 N.m Terminali vijačne sponke Močnostni tokokrog 5 N.m EverLink BTR vijačni konektorji 1...25 mm ² Močnostni tokokrog 8 N.m EverLink BTR vijačni konektorji 35 mm ²
Maksimalna operativna stopnja	240 Cyc/H

Komplementarno

Tip pomožnega kontakta	Mehansko povezani 1 NO + 2 NC IEC 60947-5-1
------------------------	---

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 Spredej IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Višina	166 Mm
Širina	55 Mm
Globina	156 Mm
Teža izdelka	1,3 Kg

Embalážna enota

Teža embalaže 1	1,17 Kg
-----------------	---------

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------