

Product data sheet

Characteristics

LC1G800KUEN

Kontaktor, TeSys Giga, 3P (3NO), AC-3 - 440V
800A, stand. razl., 100-250V AC/DC tulj. šir.
nap. raz.



Glavno

Skupina izdelkov	TeSys
Serijska izdelka	TeSys Giga
Izdelek ali sestavni del	Kontaktor
Kratko ime naprave	LC1G
Uporaba kontaktorja	Preklapljanje napajanja Krmilnik motorja
Kategorija uporabe	AC-1 AC-3 AC-3e AC-4 AC-5A AC-5B AC-6A AC-6B AC-8a AC-8b DC-1 DC-3 DC-5
Opis polov	3P
[Ue] Nazivna operativna napetost	≤ 1000 V AC 50/60 Hz ≤ 460 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	1050 A (pri <40 °C) pri ≤ 1000 V AC-1 800 A (pri <60 °C) pri ≤ 440 V AC-3
[Uc] Krmilna napetost	100 do 250 V AC 50/60 Hz 100 do 250 V DC
Omejitve napetosti regulacijskega vezja	Delujoče: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (pri <60 °C) Opustitev: 0,1 Uc Max...0,45 Uc Min (pri <60 °C)

Komplementarno

[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
Prenapetostna kategorija	III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	1050 A (pri <40 °C)
Nazivna odklopna zmogljivost	5870 A pri 440 V
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	5,5 KA - 10 s 4,6 KA - 30 s 3,6 KA - 1 min 2,6 KA - 3 min 1,7 KA - 10 min
Vrednost povezane varovalke	800 A aM pri ≤ 440 V za Motor 630 A aM pri ≤ 690 V za Motor 1250 A gG pri ≤ 690 V
Povprečna impedanca	0,000065 Ohm
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V
Izguba energije na pol	70 W AC-1 - Ith 1050 A 42 W AC-3 - Ith 800 A
Kompatibilnostna koda	LC1G
Konfiguracija kontaktov	3 NO
Sestava pomožnega kontakta	1 NO + 1 NC

Moč motorja kW	200 KW pri230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 335 KW pri400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 355 KW pri415 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 375 KW pri440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 425 KW pri500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 560 KW pri690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 450 KW pri1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 250 KW pri230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 KW pri400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 KW pri415 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 KW pri440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 500 KW pri500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 560 KW pri690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 450 KW pri1000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 200 KW pri230 V AC 50/60 Hz (AC-4) 375 KW pri400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 355 KW pri415 V AC 50/60 Hz (AC-4) 375 KW pri440 V AC 50/60 Hz (AC-4) 400 KW pri500 V AC 50/60 Hz (AC-4) 475 KW pri690 V AC 50/60 Hz (AC-4) 400 KW pri1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Moč motorja hp	300 Hp pri200/208 V 60 Hz 350 Hp pri230/240 V 60 Hz 700 Hp pri460/480 V 60 Hz 800 Hp pri575/600 V 60 Hz
Irms nazivna zmogljivost izdelave	7640 A pri440 V
Tehnologija tuljave	Vgrajeni dvosmerni omejevalnik
Stopnja varnostne zanesljivosti	B10d = 100000 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1 B10d = 1800000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost	5 Mciklov
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)	800 VA
Inrush power in W (DC)	680 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)	15,0 VA
Hold-in power consumption in W (DC)	9,5 W
Operativni čas	40...70 ms Zapiranje 15...50 ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja	600 Cik/H AC-3 600 Cik/H AC-3e 300 Cik/H AC-1 150 Cik/H AC-4
Povezave - terminali	Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 - prečni prerez zbiralke:52 x 20 mm Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 185 mm² Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom Krmilno vezje: Potisk-notri 1 0,2...2,5 mm² - togost kabla:Solid stranded Brez konca kabla Krmilno vezje: Potisk-notri 1 0,25...2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje: Potisk-notri 2 0,5...1,0 mm² S kabelskim koncem Krmilno vezje: Potisk-notri 0,75...2,5 mm² - togost kabla:Solid stranded Brez konca kabla Krmilno vezje: Potisk-notri 0,75...2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Priključni raster	70 Mm
Montažna podpora	Plošča
Standardi	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 št. 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 IEC 60335-1: Clause 30.2 IEC 60335-2-40: Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40: Annex JJ
Certifikati izdelkov	CB Shema[RETURN]CCC[RETURN]CULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]RO-MR by DNV-GL
Zatezni moment	58 N.M
Višina	284 Mm
Width	211 Mm

Globina	266 Mm
Teža izdelka	14,2 Kg

Okolje

IP stopnja zaščite	IP2x Spremaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529 IP2x Spremaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Mehanska robustnost	Vibracije 5...300 Hz 2 Gn Kontaktor odprt Vibracije 5...300 Hz 4 gn Kontaktor zaprt Šoki 10 Gn 11 ms Kontaktor odprt Šoki 15 gn 11 ms Kontaktor zaprt
Barva	Temno siva
Zaščitna obdelava	TH
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave	-40...70 °C Pri Uc

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	30,000 Cm
Paket 1 Širina	34,500 Cm
Paket 1 Dolžina	60,500 Cm
Paket 1 Teža	16,416 Kg
Embalažna enota Paketa 2	S06
Število enot v Paketu 2	2
Paket 2 Višina	75,000 Cm
Paket 2 Širina	60,000 Cm
Paket 2 Dolžina	80,000 Cm
Paket 2 Teža	42,832 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe
Brez PVC	Da
Vsebnost halogena	Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena