


Product data sheet

Characteristics

LP1D80008MD

Tesys D kont. - 4P (2NO+2NC) - AC-1 - ≤ 440
V 125 A - 220 V DC tuljava





Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Ime izdelka	TeSys D
Izdelek ali sestavni del	Kontaktor
Kratko ime naprave	LP1D
Uporaba kontaktorja	Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe	AC-1
Opis polov	4P
Power pole contact composition	2 NO + 2 NC
[Ue] Nazivna operativna napetost	Močnostni tokokrog ≤ 1000 V AC 25 do 400 Hz Močnostni tokokrog ≤ 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	125 A 60 °C) ≤ 440 V AC AC-1 Močnostni tokokrog
[Uc] Krmilna napetost	220 V DC
Tip tuljave	DC standardi
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV IEC 60947
Prenapetostna kategorija	III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	125 A 60 °C Močnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave	1100 A 440 V Močnostni tokokrog IEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost	1100 A 440 V Močnostni tokokrog IEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	135 A 40 °C - 10 min Močnostni tokokrog 320 A 40 °C - 1 min Močnostni tokokrog 640 A 40 °C - 10 s Močnostni tokokrog 990 A 40 °C - 1 s Močnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke	200 A gG ≤ 690 V Tip 1 Močnostni tokokrog 160 A gG ≤ 690 V Tip 2 Močnostni tokokrog
Povprečna impedanca	0,8 MOhm - Ith 125 A 50 Hz Močnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	Močnostni tokokrog 600 V CSA Močnostni tokokrog 600 V UL Močnostni tokokrog 1000 V IEC 60947-4-1
Električna vzdržljivost	0,8 Mcycles 125 A AC-1 ≤ 440 V
Izguba energije na pol	12,5 W AC-1
Front cover	Brez
Montažna podpora	Letev Plošča
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Certifikati izdelkov	BV CCC CSA DNV EAC GL LROS (Lloyds register pošiljke) UL

Povezave - terminali	Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1... 4 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1... 4 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1... 2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1... 4 mm ² Polprevoden Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 2 1... 4 mm ² Polprevoden Močnostni tokokrog Konektor 1 4... 50 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Močnostni tokokrog Konektor 2 4... 25 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Močnostni tokokrog Konektor 1 4... 50 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Konektor 2 4... 16 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Močnostni tokokrog Konektor 1 4... 50 mm ² Polprevoden Močnostni tokokrog Konektor 2 4... 25 mm ² Polprevoden Krmilno vezje Terminali vijačne sponke 1 1... 2,5 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment	Krmilno vezje 1,2 N.m Terminali vijačne sponke Ploščat Ø 6 mm Krmilno vezje 1,2 N.m Terminali vijačne sponke Philips št. 2 Močnostni tokokrog 12 N.m Konektor Ploščat Ø 6 do Ø 8 mm Močnostni tokokrog 12 N.m Konektor Šesterokotno 4 mm
Operativni čas	6 do 20 ms Odpiranje 20 do 35 ms Zapiranje
Stopnja varnosti	B10d = 1369863 cycles Kontaktor z nazivnim bremenom EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles Kontaktor z mehanskim bremenom EN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost	4 Mcycles
Maksimalna operativna stopnja	3600 Cyc/H 60 °C

Komplementarno

Tehnologija tuljave	Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitev napetosti regulacijskega vezja	0,1 do 0,3 Uc -40...70 °C Opustitev DC 0,85 do 1,1 Uc -40...55 °C Delujoče DC 1 do 1,1 Uc 55...70 °C Delujoče DC
Časovna konstanta	75 Ms
Vklopna moč v W	22 W 20 °C
Poraba energije pri zadrževanju v W	22 W 20 °C
Kompatibilnost kontakta	M4
Kompatibilnostna koda	LP1D

Okolje

IP stopnja zaščite	IP20 Spredaj IEC 60529
Zaščitna obdelava	TH IEC 60068-2-30
Stopnja onesnaženosti	3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...60 °C 60...70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Požarna odpornost	850 °C IEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena	V1 UL 94
Mehanska robustnost	Vibracije Kontaktor odprt2 Gn, 5 do 300 Hz Vibracije Kontaktor zaprt3 Gn, 5 do 300 Hz Šoki Kontaktor odprt8 Gn za 11 ms Šoki Kontaktor zaprt10 Gn za 11 ms
Višina	127 Mm

Širina	96 Mm
Globina	196 Mm
Teža izdelka	2,91 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------