

Product data sheet

Characteristics

LRE482

Toplotni preobremenitveni rele, Easy TeSys
Protect, 84...135A, razred 10A



Glavno

Skupina izdelkov	Easy TeSys
Serijska izdelka	Easy TeSys Protect
Izdelek ali sestavni del	Diferenčni termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave	LRE
Relejna aplikacija	Zaščita motorja
Fazna okvara občutljivosti	Prožilni tok 130% I _r na dveh fazah, zadnja na 0 v skladu s/zIEC 60947-4-1

Komplementarno

Združljivost izdelkov	LC1E120...630
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50 do 60 Hz
Montažna podpora	Pod kontaktor Plošča
Razred toplotne preobremenitve	Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Funkcija signalizacije	Indikator izklopa releja
Območje nastavitve toplotne zaščite	84...135 A
Prag proženja	1,14 +/- 0,06 I _r v skladu s/zIEC 60947-4-1
Mehanska robustnost	Šoki: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7 Vibracije: 3 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Sestava pomožnega kontakta	1 NO + 1 NC
[I _{th}] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	5 A zaSignalni tokokrog
[U _e] Nazivna operativna napetost	<= 690 V AC
Vrednost povezane varovalke	200 A gG zaMočnostni tokokrog 160 A aM zaMočnostni tokokrog 5 A gG zaSignalni tokokrog
[U _i] Nazivna izolacijska trdnost	690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
[U _{imp}] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Lokalno signaliziranje	Indikator proženja
Tip krmiljenja	Tipka Rdeča STOP: Tipka Zelena Ponastavitev:
Temperaturna kompenzacija	-20...60 °C
Priključni raster	34,8 Mm
Povezave - terminali	Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1...2,5 mm ² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1...2,5 mm ² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem Signalni tokokrog: Vijačni priključki 2 1...2,5 mm ² - togost kabla:Trden Brez konca kabla Močnostni tokokrog: Zbiralke - prečni prerez zbiralke:3 x 18 mm Močnostni tokokrog: Čepi
Priporočeni navor za zategovanje	Močnostni tokokrog: 27,5 N.m - naZbiralke M8 Močnostni tokokrog: 27,5 N.m - naČepi M8 Signalni tokokrog: 1,7 N.m - naVijačni priključki

Višina	141 Mm
Width	180 Mm
Globina	134 Mm
Teža izdelka	2,2 Kg

Okolje

Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov	EAC
Zaščitna obdelava	TH v skladu s/zIEC 60068
IP stopnja zaščite	IP00 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-20...60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1 -20...70 °C Z redukcijo
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-60...80 °C
Požarna odpornost	850 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1
Dielektrična trdnost	6 KV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60255-5
Elektromagnetna združljivost	Vzdrži prenapetost: 6 kV v skladu s/zIEC 60801-5

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	16,000 Cm
Paket 1 Širina	17,500 Cm
Paket 1 Dolžina	27,300 Cm
Paket 1 Teža	2,861 Kg
Embalažna enota Paketa 2	S03
Število enot v Paketu 2	2
Paket 2 Višina	30,000 Cm
Paket 2 Širina	30,000 Cm
Paket 2 Dolžina	40,000 Cm
Paket 2 Teža	6226,000 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------