



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LUA1
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontakt

Komplementarno

Sestava pomožnega kontakta	2 NO
Funkcija signalizacije	Signalizacija okvare Označuje vrtljivi gumb v položaju pripravljenosti
[Ue] Nazivna operativna napetost	<= 250 V AC <= 250 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V CSA 250 V IEC 60947-5-1 250 V UL
[Ith] conventional free air thermal current	2,5 A
Minimalna preklopna napetost	17 V
Minimalni preklopni tok	5 MA
Teža izdelka	0,03 Kg
Povezave - terminali	Terminali vijakne sponke

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------