



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LUA
Izdelek ali sestavni del	Omejevalnik ločilnika

Komplementarno

Združljivost izdelkov	LUB LU2B
[I _{th}] conventional free air thermal current	32 A
Izklopna zmogljivost	70 KA 690 V 130 KA
Montažni način	Neposredna
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V EN 60947-1 690 V IEC 60947-1
Irms nazivna zmogljivost izdelave	50 KA
Povezave - terminali	Konektor 1 x 1...10 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Konektor 1 x 1...6 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Konektor 2 x 1...6 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem Konektor 2 x 1...6 mm ² Prilagodljiv Brez konca kabla Konektor 1 x 1,5...10 mm ² Polprevoden Konektor 2 x 1,5...6 mm ² Polprevoden
Zatezni moment	1,9...2,5 N.M Ploščat Ø 6 mm 1,9...2,5 N.M Philips št. 2
Teža izdelka	0,31 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
