

Product data sheet

Characteristics

LUFDA01

Funkcijski modul - signalizacija termične preobremenitve - 1 NC - za TeSys U



Predstavitev

Skupina izdelkov	TeSys
Kratko ime naprave	LUF
Izdelek ali sestavni del	Funkcijski modul
Združljivost izdelkov	LUCB LUCC LUCD

Komplementarno

Montažni način	Vtično
Lokacija montaže	Prednja stran
Main function available	Signalizacija toplotne preobremenitve in samodejna ali daljinska ponastavitev
Sestava pomožnega kontakta	1 NC
Sporočanje napak	LED Prednja plošča
[Us] Nazivna napajalna napetost	24 do 240 V DC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	2 A 70 °C
Kratkostična zaščita	2 A Varovalka gG IEC 60947-5-1
Priključni raster	5,08 Mm
Zatezni moment	0,5...0,6 N.M 3,5 mm Ploščat
Teža izdelka	0,055 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------