

Product data sheet

Characteristics

LV429211

Modul za dif. tok Vigi MH - 200 do 440V - 30 do 10.000mA - 200 do 440V - 4 polni



Glavno

Serijska izdelka	ComPact NSX100...250
Skupina izdelkov	Compact
Izdelek ali sestavni del	Vigi dodatek
Aplikacija naprave	Ožičenje
Združljivost serije/ obsega	Compact NSX100 Odklopnik ComPact NSX160 Odklopnik Easypact CVS100 Odklopnik Easypact CVS160 Odklopnik
Opis polov	4P
[In] Nazivni tok	160 A 100 A
Ime dodatnega zemljoščitnega modula	MH
Razred zemljostične zaščite	Razred A
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka	5 nastavitve
Občutljivost zemljostične zaščite	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka	4 nastavitve
[Δt] Nastavitve časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka	0 Ms 150 Ms 310 Ms 60 Ms

Komplementarno

Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Zemljostična zaščita	Z
Maksimalen čas prekinitve	800 Ms
Prenapetostna kategorija	Razred II

Okolje

Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Standardi	IEC 60947-2

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,304 Kg
Višina embalaže 1	13,5 Cm
Širina embalaže 1	14,5 Cm

Dolžina embalaže 1	17 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	16,126 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P12
Število enot v embalaži 3	48
Teža embalaže 3	76,936 Kg
Višina embalaže 3	50 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	120 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------