

Product data sheet

Characteristics

LV429387

Izklopna tuljava MX 208 do 277 V 60 Hz, 220 do 240 V 50/60Hz NSX100-630



Glavno

Skupina izdelkov	ComPacT
Serijska izdelka	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX100...250 nova generacija ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 nova generacija ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC nova generacija ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC nova generacija ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
Kratko ime naprave	MX
Izdelek ali sestavni del	Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave	Krmiljenje
Tip napetostnega izpusta	Odpiralna tuljava Sprostitev sprožnika
[Uc] Krmilna napetost	220 do 240 V AC 50/60 Hz 208 do 277 V AC 60 Hz
Zdržljivost serije/obsega	ComPacT nova generacija ComPacT NSX nova generacija ComPacT nova generacija ComPacT NSX DC nova generacija Compact Compact NSX Compact Compact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact multistandard

Komplementarno

Operating threshold	0,7 do 1,1 x Un Odpiranje
Odzivni čas	50 ms
Tip krmilnega signala	Impulz Vzdrževani
Trajanje impulza	>= 20 ms
Napajalna vklopna moč	10 VA
Pomožni priključni terminal	Vzmet 0,5...1,5 mm ² (AWG 20 do AWG 16)
Dolžina blankiranja žice	7 Mm

Embalažna enota

Embalažna enota Paketa 1	PCE
Število enot v Paketu 1	1
Paket 1 Višina	4,400 Cm
Paket 1 Širina	4,700 Cm
Paket 1 Dolžina	6,200 Cm
Paket 1 Teža	120 G
Embalažna enota Paketa 2	BB1
Število enot v Paketu 2	10
Paket 2 Višina	7,200 Cm
Paket 2 Širina	10,500 Cm

Paket 2 Dolžina	23,700 Cm
Paket 2 Teža	1,248 Kg
Embalažna enota Paketa 3	S03
Število enot v Paketu 3	60
Paket 3 Višina	30,000 Cm
Paket 3 Širina	30,000 Cm
Paket 3 Dolžina	40,000 Cm
Paket 3 Teža	7,844 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladno z izjemami
Brez živega srebra	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------