

## Product data sheet

### Characteristics

# LV431535

Modul za dif. tok Vigi MH - 30 do 10.000 mA -  
200 do 440 V - 3 polni



### Glavno

Serijska izdelka	ComPact NSX100...250
Skupina izdelkov	Compact
Izdelek ali sestavni del	Vigi dodatek
Aplikacija naprave	Ožičenje
Združljivost serije/ obsega	Compact NSX250 Odklopnik Easypact CVS250 Odklopnik
Opis polov	3P
[In] Nazivni tok	250 A
Ime dodatnega zemljoščitnega modula	MH
Razred zemljostične zaščite	Razred A
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka	5 nastavitvev
Občutljivost zemljostične zaščite	0,03 A 0,3 A 1 A 3 A 10 A
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka	4 nastavitvev
[Δt] Nastavitve časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka	310 Ms 0 Ms 60 Ms 150 Ms

### Komplementarno

Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Zemljostična zaščita	Z
Maksimalen čas prekinitev	800 Ms
Prenapetostna kategorija	Razred II

### Okolje

Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Standardi	IEC 60947-2

### Emblažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,07 Kg
Višina embalaže 1	13,4 Cm
Širina embalaže 1	14,3 Cm
Dolžina embalaže 1	17,1 Cm

Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	12
Teža embalaže 2	13,4 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------