

Product data sheet
Characteristics

LV432455

Modul za dif. tok Vigi MB - 300 do 30.000 mA -
200 do 440 V - 3 polni



Glavno

Serijska izdelka	ComPact NSX400...630
Skupina izdelkov	Compact
Izdelek ali sestavni del	Vigi dodatek
Aplikacija naprave	Ožičenje
Združljivost serije/ obsega	Compact NSX400 Odklopnik Compact NSX630 Odklopnik EasyPact CVS400 Odklopnik EasyPact CVS630 Odklopnik
Opis polov	3P
[In] Nazivni tok	400 A 630 A
Ime dodatnega zemljoščitnega modula	MB
Razred zemljostične zaščite	Razred A
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka	5 nastavitvev
Občutljivost zemljostične zaščite	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka	4 nastavitvev
[Δt] Nastavitve časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka	60 Ms 150 Ms 0 Ms 310 Ms

Komplementarno

Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Zemljostična zaščita	Z
Maksimalen čas prekinitve	800 Ms
Prenapetostna kategorija	Razred II

Okolje

Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Standardi	IEC 60947-2

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,685 Kg
Višina embalaže 1	14 Cm
Širina embalaže 1	17,4 Cm

Dolžina embalaže 1	19,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	6
Teža embalaže 2	16,834 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P12
Število enot v embalaži 3	24
Teža embalaže 3	79,168 Kg
Višina embalaže 3	50 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	120 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------