

Product data sheet

Characteristics

LV480805

Oh. var. loč. stik., Fupact ISFT250, 250 A, DIN NH01, 3 p., mon. zbir., obr. kl.



Glavno

Serijska izdelka	ISFT250
Skupina izdelkov	FuPacT
Ime izdelka	Fupact ISFT
Kratko ime naprave	ISFT250
Izdelek ali sestavni del	Varovalčno ločilno stikalo
Aplikacija naprave	Distribucija Zaščita, spremljanje in nadzor opreme

Komplementarno

Opis polov	3P
Opis zaščitenege pola	3f
Tip varovalke	DIN
Velikost varovalke	NH1
Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Tip krmiljenja	Ročica varovalčnih nosilcev
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	250 A 40 °C) 23 W
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok	250 A 40 °C 23 W
Največja moč	29 W
Nazivno delovanje	Neprekinjeno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	1000 V AC 50/60 Hz 1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV
[Ue] Nazivna operativna napetost	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	AC-21B 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B 250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-21B 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B 250 A AC 50/60 Hz 500 V AC-22B 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21B 250 A DC 220 V 3 poli v seriji DC-21B 250 A DC 440 V 3 poli v seriji DC-22B 250 A DC 220 V 3 poli v seriji
[Im] Nazivna vklopna in izklopna zmogljivost	14,6 KA 690 V
Primerne za izolativnost	Da
Vidna prekinitev	Da
Premik kontakta	Enojni izklop
Mehanska vzdržljivost	1600 Ciklov

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Električna vzdržljivost	AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-22B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok	8,6 KA 1 s
Razred zaščite pred električnim udarom	Prednja plošča razreda II
Zagotovitev zaklepanja	Svinčeni pečat
Montažni položaj	Vertikalno Horizontalno
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Montažna plošča Zbiralke
Lokacija montaže	Vzporedna
Priključni terminali	Priključek z vijačenjem in z obešanjem
Povezave - terminali	Vijačna povezava Odvod M10 250 A Obešeno Dovod 250 A 60 mm
Zatezni moment	6 N.m Terminal

Okolje

Višina	306 Mm
Širina	184 Mm
Globina	110 Mm
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov	IEC CCC EAC
IP stopnja zaščite	Spredaj IP3x IEC 60529
IK stopnja zaščite	IK07 EN 50102
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z IEC 60947
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	2,78 Kg
Višina embalaže 1	17,5 Cm
Širina embalaže 1	23 Cm
Dolžina embalaže 1	35 Cm
Tip enote v embalaži 2	S04
Število enot v embalaži 2	3
Teža embalaže 2	8,466 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	40 Cm
Dolžina embalaže 2	60 Cm
Tip enote v embalaži 3	P12
Število enot v embalaži 3	36
Teža embalaže 3	116,0 Kg
Višina embalaže 3	105 Cm
Širina embalaže 3	80 Cm
Dolžina embalaže 3	120 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.