

Product data sheet

Characteristics

LV480818

ISFT160 - Izoliran konektor za dovodne naprave



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega	FuPacT (Fupact ISFL) ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
Opis polov	3P
Količina na set/komplet	Komplet 3

Komplementarno

[In] nazivni tok	160 A
Prevodni material	Baker
Povezave - terminali	Goli kabelski konektorji1 kabel/a/i/e/ov25...95 mm ²
Zatezni moment	12 N.M

Okolje

IP stopnja zaščite	IP2x
--------------------	------

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 Cm
Package 1 Width	11,5 Cm
Package 1 Length	21,0 Cm
Package 1 Weight	347,0 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 Cm
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm
Package 2 Weight	13,88 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da

Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
