

Product data sheet

Characteristics

LV480830

ISFT400 do 630 - V-objemka za aluminijaste prevodnike



Glavno

Izdelek ali sestavni del	Konektor za kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega	FuPacT (Fupact ISFT) ISFT400 Varovalčno ločilno stikalo FuPacT (Fupact ISFT) ISFT630 Varovalčno ločilno stikalo
Opis polov	3P
Količina na set/komplet	Komplet 3

Komplementarno

Prevodni material	Aluminij
Povezave - terminali	Kabelski konektorji Krožni prevodnik 95...300 mm ² Solid stranded Kabelski konektorji sector conductor 120...300 mm ² Solid stranded

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 Cm
Package 1 Width	10,0 Cm
Package 1 Length	18,0 Cm
Package 1 Weight	399,0 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 Cm
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm
Package 2 Weight	8,3 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka