

## Product data sheet

### Characteristics

# LV480874

## Pomožni kontakt za preklop 1 NO + NC - Fupact ISFL250 do 630



### Glavno

Skupina izdelkov	FuPacT
Izdelek ali sestavni del	Pomožni kontakt
Aplikacija naprave	Daljinska indikacija
Združljivost serije/ obsega	FuPacT ISFL250 Varovalčno ločilno stikalo FuPacT ISFL400 Varovalčno ločilno stikalo FuPacT ISFL630 Varovalčno ločilno stikalo FuPacT ISFL1250 Varovalčno ločilno stikalo
Tip pomožnega kontakta	Standard
Contact function	Changeover contact
Sestava signalnih kontaktov	1 NO/NC
[I <sub>th</sub> ] običajni prostozračni termični tok	2 A

### Komplementarno

Montažni način	Zgornja montaža
Output contact breaking capacity	AC-12: 2 A pri24 V AC-12: 2 A pri48 V AC-12: 2 A pri110 V AC-12: 2 A pri220/240 V DC-12: 0,2 A pri24 V DC-12: 0,2 A pri48 V DC-12: 0,2 A pri110 V DC-12: 0,2 A pri220/240 V
Minimalna obremenitev	100 MA pri24 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	250 V
Standardi	IEC 60947-5-1

### Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 Cm
Package 1 Width	1,2 Cm
Package 1 Length	1,05 Cm
Package 1 Weight	5 G

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko

Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
<b>Pogodbena garancija</b>	
Garancija	18 months