

Product data sheet

Characteristics

LV480904

Tokovni transformator, FuPacT ISFL160 1 pol,
razred 1, 150/5A, 5VA



Glavno

Serijska izdelka	ISFL160
Skupina izdelkov	FuPacT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Aplikacija naprave	Napajanje
Združljivost serije/ obsega	FuPacT (Fupact ISFL) ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
Opis polov	1P
Razmerje tokovnega transformatorja	150/5 A
Električna poraba v VA	5 VA

Komplementarno

Kategorija dodatkov/ločenih delov	Merilna dodatna oprema
Tip tokovnega transformatorja	Merilni razred 1
Maksimalen varnostni faktor	5
[Ue] Nazivna operativna napetost	800 V AC 50/60 Hz
IP stopnja zaščite	IP20
Standardi	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...80 °C

Embalazna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 Cm
Package 1 Width	5,0 Cm
Package 1 Length	8,0 Cm
Package 1 Weight	257,0 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,0 Cm
Package 2 Width	30,0 Cm
Package 2 Length	40,0 Cm
Package 2 Weight	8,165 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da

Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.