

# LV510335

## Odklopnik Easypact, CVS100F TM63D - 3P/3d - 36 kA



### Glavno

Serija izdelka	Easypact CVS100 do 250
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Kratko ime naprave	CVS100F
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
Opis zaščitenege pola	3d
Zemljostična zaščita	Brez
[In] Nazivni tok	100 A pri 40 °C
Koda izklopne zmogljivosti	F
Tip omrežja	AC
Izklopna zmogljivost	36 kA I <sub>cu</sub> pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 36 kA I <sub>cu</sub> pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 70 kA I <sub>cu</sub> pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
Ime zaščitne enote	TM-D
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Nazivna izklopna enota	63 A pri 40 °C
Tip zaščite	Zaščita kratkega stika (magnetna) Zaščita pred preobremenitvijo (termična)

### Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Povezave - terminali	Vijačna povezava
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 kV v skladu s/z EN/IEC 60947-2
Območje nastavitve termične zaščite	44,1...63 A
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	18 kA pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 70 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	30000 Ciklov
Električna vzdržljivost	12000 Ciklov 415 V I <sub>n</sub> v skladu s/z IEC 60947-2
Priključni raster	35 Mm
Indikacija položaja kontakta	Da
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa I <sub>r</sub>	Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega	0,7 do 1 x I <sub>n</sub>
Tip dolgotrajne zakasnitve	Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa I <sub>i</sub>	Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega	500 A

Višina	161 Mm
Širina	105 Mm
Globina	86 Mm
Teža izdelka	1,8 Kg

## Okolje

Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Standardi	EN 60947-2 IEC 60947-2
Certifikati izdelkov	GOST IEC
IP stopnja zaščite	IP40
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,655 Kg
Višina embalaže 1	11 Cm
Širina embalaže 1	14 Cm
Dolžina embalaže 1	19 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	2,4 Kg
Višina embalaže 2	15,8 Cm
Širina embalaže 2	9 Cm
Dolžina embalaže 2	10,2 Cm
Tip enote v embalaži 3	S04
Število enot v embalaži 3	12
Teža embalaže 3	20,518 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	40 Cm
Dolžina embalaže 3	60 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------