



Glavno

| | |
|----------------------------|--|
| Serijska izdelka | Easypact CVS100 do 250 |
| Izdelek ali sestavni del | Odklopnik |
| Kratko ime naprave | CVS100F |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 4P |
| Opis zaščitenege pola | 3d |
| Nevtralni položaj | Levo |
| Zemljostična zaščita | Brez |
| [In] Nazivni tok | 100 A pri 40 °C |
| Koda izklopne zmogljivosti | F |
| Tip omrežja | AC |
| Izklopna zmogljivost | 36 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 36 KA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 70 KA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Kategorija uporabe | Kategorija A |
| Ime zaščitne enote | TM-D |
| Tehnologija zaščitne enote | Termomagnetni |
| Nazivna izklopna enota | 32 A pri 40 °C |
| Tip zaščite | Zaščita kratkega stika (magnetna) Zaščita pred preobremenitvijo (termična) |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Tip krmiljenja | Preklop |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | Zadnja plošča |
| Povezava navzgor | Spredaj |
| Povezava navzdol | Spredaj |
| Povezave - terminali | Vijačna povezava |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 8 KV v skladu s/z EN/IEC 60947-2 |
| Območje nastavitve termične zaščite | 22,4...32 A |
| [Ics] Operativna izklopna zmogljivost | 18 KA pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 36 KA pri 380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 70 KA pri 220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Mehanska vzdržljivost | 30000 Ciklov |
| Električna vzdržljivost | 12000 Ciklov 415 V In v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Priključni raster | 35 Mm |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Nastavitev nevtralne zaščite | Brez zaščite (3d) |
| Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir | Nastavljiv |
| Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega | 0,7 do 1 x In |
| Tip dolgotrajne zakasnitve | Pritrjen |

| | |
|---|----------|
| Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa li | Pritrjen |
| Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega | 400 A |
| Višina | 161 Mm |
| Širina | 140 Mm |
| Globina | 86 Mm |
| Teža izdelka | 2,2 Kg |

Okolje

| | |
|--|---------------------------|
| Razred zaščite pred električnim udarom | Razred II |
| Standardi | IEC 60947-2 EN 60947-2 |
| Certifikati izdelkov | GOST IEC |
| IP stopnja zaščite | IP40 |
| Stopnja onesnaženosti | 3 v skladu s/zIEC 60664-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C |

Embalážna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 2,188 Kg |
| Višina embalaže 1 | 13,876 Cm |
| Širina embalaže 1 | 14,787 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 19,101 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | BB1 |
| Število enot v embalaži 2 | 1 |
| Teža embalaže 2 | 4 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15,8 Cm |
| Širina embalaže 2 | 9 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 13,8 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | S03 |
| Število enot v embalaži 3 | 6 |
| Teža embalaže 3 | 17,2 Kg |
| Višina embalaže 3 | 30 Cm |
| Širina embalaže 3 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki. |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|