



Glavno

Serijska izdelka	Easypact CVS100 do 160
Izdelek ali sestavni del	Odklopnik
Kratko ime naprave	CVS100BS
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
Opis zaščitenege pola	3d
Zemljostična zaščita	Brez
[In] Nazivni tok	100 A pri 40 °C
Koda izklopne zmogljivosti	BS
Tip omrežja	AC
Izklopna zmogljivost	25 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 25 KA Icu pri 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 50 KA Icu pri 200/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 25 KA Icu pri 380/400 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Kategorija uporabe	Kategorija A
Primerno za izolativnost	Da
Ime zaščitne enote	TM-D
Tehnologija zaščitne enote	Termomagnetni
Nazivna izklopna enota	25 A pri 40 °C
Tip zaščite	Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno) Hitra kratkostična zaščita

Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredaj
Povezava navzdol	Spredaj
Povezave - terminali	Vijačna povezava
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	8 KV v skladu s/z EN/IEC 60947-2
Območje nastavitve termične zaščite	17,5...25 A
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost	25 KA pri 200/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 17 KA pri 380/400 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost	13000 Ciklov
Električna vzdržljivost	4000 Ciklov 415 V In v skladu s/z IEC 60947-2
Priključni raster	35 Mm
Indikacija položaja kontakta	Da
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir	Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega	0,7 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve	Pritrjen

Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa li	Pritrjen
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega	300 A
Višina	130 Mm
Širina	75 Mm
Globina	60 Mm
Teža izdelka	0,78 Kg

Okolje

Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Standardi	IEC 60947-2
Certifikati izdelkov	GOST CCS CCC
IP stopnja zaščite	IP40
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/z IEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

Embalážna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	815 G
Višina embalaže 1	9,5 Cm
Širina embalaže 1	8 Cm
Dolžina embalaže 1	14 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	24
Teža embalaže 2	20,047 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstvi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------