



Glavno

Serijska izdelka	Easypact CVS100 do 250
Skupina izdelkov	EasyPact
Izdelek ali sestavni del	Vigi dodatek
Aplikacija naprave	Ožičenje
Združljivost serije/ obsega	Easypact CVS100 Odklopnik Easypact CVS160 Odklopnik
Opis polov	4P
[In] Nazivni tok	100 A 160 A
Razred zemljostične zaščite	Razred A Razred AC
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka	Nastavljiv
Občutljivost zemljostične zaščite	0,03 A za Razred A 0,3 A za Razred A 1 A za Razred A 3 A za Razred A 10 A za Razred AC
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka	4 nastavitve
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljostičnega toka	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms

Komplementarno

Tip omrežja	AC
Omrežna frekvenca	50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost	200 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/IEC 60947-2
Zemljostična zaščita	Z
Maksimalen čas prekinitve	800 Ms
Prenapetostna kategorija	II

Okolje

Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Standardi	IEC 60947-2

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,316 Kg
Višina embalaže 1	13,4 Cm
Širina embalaže 1	14,2 Cm
Dolžina embalaže 1	17 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	8

Teža embalaže 2	11,042 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	105 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEEO	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki.