

# LV540401

## Easypact CVS - ločilno stikalo CVS400NA - 400 A - 4P



### Glavno

|   |  |
|---|--|
| Serijska izdelka  | Easypact CVS400 do 630   |
| Skupina izdelkov  | EasyPact   |
| Ime izdelka   | EasyPact CVS   |
| Kratko ime naprave  | CVS400NA   |
| Izdelek ali sestavni del                                    | Ločilno stikalo  |
| Aplikacija naprave  | Distribucija   |
| Opis polov  | 4P   |
| Tip omrežja   | AC   |
| Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok          | AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V<br>AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V |
| [I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok | 400 A pri 50 °C  |
| [I <sub>cm</sub> ] Nazivni kratkostični priklopni tok       | 105 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku<br>7,1 KA Samo odklopnik s stikalom  |
| Koda izklopne zmogljivosti                                  | NA   |
| Primerno za izolativnost                                    | Da v skladu s/z EN 60947-3<br>Da v skladu s/z IEC 60947-3  |
| Kategorija uporabe  | AC-23A<br>AC-22A   |
| Zemljostična zaščita  | Brez   |

### Komplementarno

|  |  |
|--|--|
| Omrežna frekvenca                                    | 50/60 Hz   |
| Tip krmiljenja                                       | Preklop  |
| Montažni način                                       | Pritrjen   |
| Montažna podpora                                     | Zadnja plošča  |
| Povezava navzgor                                     | Spredaj  |
| Povezava navzdol                                     | Spredaj  |
| [I <sub>cw</sub> ] Dovoljen kratkotrajni nazivni tok | 5 KA med1 s v skladu s/z IEC 60947-3<br>5 KA med3 s v skladu s/z IEC 60947-3<br>1,93 KA med20 s v skladu s/z IEC 60947-3               |
| Indikacija položaja kontakta                         | Da   |
| Vidna prekinitvev                                    | Ne   |
| Mehanska vzdržljivost                                | 15000 Ciklov v skladu s/z IEC 60947-3  |
| Električna vzdržljivost                              | AC-22A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/z IEC 60947-3<br>AC-23A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/z IEC 60947-3 |
| Priključni raster                                    | 45 Mm  |
| Višina   | 255 Mm   |
| Širina   | 185 Mm   |
| Globina  | 110 Mm   |
| Teža izdelka   | 7,9 Kg   |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Standardi                                    | IEC 60947-3<br>EN 60947-3 |
| Certifikati izdelkov                         | GOST<br>IEC               |
| Razred zaščite pred električnim udarom       | Razred II                 |
| Stopnja onesnaženosti                        | 3 v skladu s/zIEC 60664-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C               |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -50...85 °C               |

## Embalazna enota

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE       |
| Število enot v embalaži 1 | 1         |
| Teža embalaže 1           | 6,547 Kg  |
| Višina embalaže 1         | 14,7 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 19,5 Cm   |
| Dolžina embalaže 1        | 28,7 Cm   |
| Tip enote v embalaži 2    | S04       |
| Število enot v embalaži 2 | 3         |
| Teža embalaže 2           | 20,407 Kg |
| Višina embalaže 2         | 30 Cm     |
| Širina embalaže 2         | 40 Cm     |
| Dolžina embalaže 2        | 60 Cm     |

## Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>  |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |
| OEEO                           | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
| Brez PVC                       | Da   |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|