

# LV540402

## Easypact CVS - ločilno stikalo CVS400NA Vigi MH - 400 A - 3P



### Glavno

Serijska izdelka	Easypact CVS400 do 630
Skupina izdelkov	EasyPact
Ime izdelka	Easypact CVS
Kratko ime naprave	Vigi CVS400NA
Izdelek ali sestavni del	Zaščitno stikalo na diferenčni tok
Aplikacija naprave	Distribucija
Opis polov	3P
Tip omrežja	AC
Najvišji [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 440 V
[I <sub>th</sub> ] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	400 A pri 50 °C
[I <sub>cm</sub> ] Nazivni kratkostični priklopni tok	105 KA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 7,1 KA Samo odklopnik s stikalom
Koda izklopne zmogljivosti	NA
Primerne za izolativnost	Da v skladu s/z EN 60947-3 Da v skladu s/z IEC 60947-3
Kategorija uporabe	AC-22A AC-23A
Ime dodatnega zemljoščitnega modula	MH
Zemljoščitna zaščita	Z

### Komplementarno

Omrežna frekvenca	50/60 Hz
Tip krmiljenja	Preklop
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	Zadnja plošča
Povezava navzgor	Spredej
Povezava navzdol	Spredej
[I <sub>cw</sub> ] Dovoljen kratkotrajni nazivni tok	5 KA med 1 s v skladu s/z IEC 60947-3 5 KA med 3 s v skladu s/z IEC 60947-3 1,93 KA med 20 s v skladu s/z IEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta	Da
Vidna prekinitve	Ne
Tip nastavitve občutljivosti diferenčnega toka	5 nastavitve
[I <sub>Δn</sub> ] Nastavitev občutljivosti residualnega zemljoščitnega toka	3 A 0,3 A 0,03 A 1 A 10 A
Tip nastavitve zakasnitve diferenčnega toka	4 nastavitve
[Δt] Nastavitev časovne zakasnitve residualnega zemljoščitnega toka	0 Ms 60 Ms 150 Ms 310 Ms

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mehanska vzdržljivost	15000 Ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost	AC-22A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3 AC-23A: 4000 ciklov 415 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-3
Priključni raster	45 Mm
Višina	355 Mm
Širina	140 Mm
Globina	110 Mm

## Okolje

Standardi	IEC 60947-3 EN 60947-3
Certifikati izdelkov	GOST IEC
Razred zaščite pred električnim udarom	Razred II
Stopnja onesnaženosti	3 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-50...85 °C

## Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	6,039 Kg
Višina embalaže 1	24,4 Cm
Širina embalaže 1	16 Cm
Dolžina embalaže 1	30 Cm

## Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Brez PVC	Da

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------