

Product data sheet

Characteristics

METSECT5CC015

Tokovni transformator z nosilcem DIN 150/5,
za kable dim. 21



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	CT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Sekundarni tok	5 A
Razred točnosti	Razred 0.5 3 VA Razred 1 4 VA Razred 3 5 VA
[In] nazivni tok	150 A

Komplementarno

Tip tokovnega transformatorja	Tropikaliziran za kabel
Razmerje tokovnega transformatorja	150/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok	9 KA
Dinamični odvodni tok	2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor	5
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	3 KV
Montažni način	Z vijaki Konektor za spenjanje
Montažna podpora	DIN letev Montažna plošča
Širina	Zunaj 44 mm
Višina	Zunaj 65 mm
Globina	Okvir 30 mm Skupaj 37 mm
Diameter	21 Mm
Teža izdelka	0,175 Kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	3 KV
Razred električne izolacije	Razred B
Zunanji premer kabla	21 Mm
Tesnjenje	Z

Okolje

Standardi	IEC 61869-2 VDE 0414
Certifikati izdelkov	CE EAC
IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	178 G
Višina embalaže 1	5,5 Cm
Širina embalaže 1	5,5 Cm
Dolžina embalaže 1	8,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	9,3 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.