

Product data sheet

Characteristics

METSECT5MA015

Tokovni transformator z nosilcem DIN 150/5 za kable dim. 27 , 10 x 32 15 x 25



Glavno

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Skupina izdelkov | PowerLogic |
| Ime izdelka | CT |
| Izdelek ali sestavni del | Tokovni transformator |
| Sekundarni tok | 5 A |
| Razred točnosti | Razred 0.5 3 VA Razred 1 5 VA |
| [In] nazivni tok | 150 A |

Komplementarno

| | |
|--|--|
| Tip tokovnega transformatorja | Tropikaliziran za zbiralko in kabel |
| Razmerje tokovnega transformatorja | 150/5 |
| [Ith] običajni prostozračni termični tok | 9 KA |
| Dinamični odvodni tok | 2,5 Ith |
| Maksimalen varnostni faktor | 5 |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | < 720 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 3 KV |
| Montažni način | Izoliran zaklepni vijak |
| Montažna podpora | DIN letev Montažna plošča Zbiralka |
| Širina | Zunaj 56 mm |
| Višina | Zunaj 80 mm |
| Globina | Okvir 43 mm Skupaj 63 mm |
| Diameter | 27 Mm |
| Teža izdelka | 0,298 Kg |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 3 KV |
| Razred električne izolacije | Razred B |
| Zunanji premer kabla | 27 Mm |
| Odpiranje zbiralk | 32,5 x 10,5 25,5 x 15,5 |
| Tesnjenje | Brez |

Okolje

| | |
|---|-------------------------|
| Standardi | VDE 0414 IEC 61869-2 |
| Certifikati izdelkov | EAC CE |
| IP stopnja zaščite | IP20 |
| Relativna vlažnost | 0...95 % |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...60 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 305 G |
| Višina embalaže 1 | 7 Cm |
| Širina embalaže 1 | 7 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 9,2 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 55 |
| Teža embalaže 2 | 17,427 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|------------------------------|--|
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |
| OEE0 | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |