

Product data sheet

Characteristics

METSECT5MA020

Tokovni transformator z nosilcem DIN 200/5 za kable dim. 27 , 10 x 32 15 x 25



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	CT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Sekundarni tok	5 A
Razred točnosti	Razred 0.5 4 VA Razred 1 7 VA
[In] nazivni tok	200 A

Komplementarno

Tip tokovnega transformatorja	Tropikaliziran za zbiralko in kabel
Razmerje tokovnega transformatorja	200/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok	12 KA
Dinamični odvodni tok	2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor	5
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	3 KV
Montažni način	Konektor za spenjanje Z vijaki Izoliran zaklepni vijak
Montažna podpora	DIN letev Zbiralka Montažna plošča
Širina	Zunaj 56 mm
Višina	Zunaj 80 mm
Globina	Okvir 43 mm Skupaj 63 mm
Diameter	27 Mm
Teža izdelka	0,318 Kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	3 KV
Razred električne izolacije	Razred B
Zunanji premer kabla	27 Mm
Odpiranje zbiralk	32,5 x 10,5 25,5 x 15,5
Tesnjenje	Brez

Okolje

Standardi	IEC 61869-2 VDE 0414
Certifikati izdelkov	EAC CE
IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	320 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	9 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	55
Teža embalaže 2	18,252 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.