

Product data sheet

Characteristics

METSECT5MC060

Tokovni transformator z nosilcem DIN 600/5,
za zbiralke 10 x 40 20 x 32 25 x 25



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Ime izdelka	CT
Izdelek ali sestavni del	Tokovni transformator
Sekundarni tok	5 A
Razred točnosti	Razred 0.5 12 VA Razred 1 15 VA
[In] nazivni tok	600 A

Komplementarno

Tip tokovnega transformatorja	Tropikaliziran za zbiralko in kabel
Razmerje tokovnega transformatorja	600/5
[Ith] običajni prostozračni termični tok	36 KA
Dinamični odvodni tok	2,5 Ith
Maksimalen varnostni faktor	5
[Ue] Nazivna operativna napetost	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	3 KV
Montažni način	Z vijaki Konektor za spenjanje Izoliran zaklepni vijak
Montažna podpora	DIN letev Montažna plošča Zbiralka
Širina	Zunaj 70 mm Notranji 41 mm
Višina	Zunaj 95 mm Notranji 41 mm
Globina	Okvir 45 mm Skupaj 65 mm
Diameter	32 Mm
Teža izdelka	0,449 Kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	3 KV
Razred električne izolacije	Razred B
Zunanji premer kabla	32 Mm
Odpiranje zbiralk	32,5 x 20,5 25,5 x 25,5 40,5 x 10,5
Tesnjenje	Brez

Okolje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Certifikati izdelkov	CE EAC
IP stopnja zaščite	IP20
Relativna vlažnost	0...95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	435 G
Višina embalaže 1	7 Cm
Širina embalaže 1	9 Cm
Dolžina embalaže 1	11,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	33
Teža embalaže 2	14,842 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.