

Product data sheet
Characteristics

METSEPM2KANLGIO11

PowerLogic PM2X30 - modul I/O - analogni - 2 vhoda + 2 izhoda



Glavno

Skupina izdelkov	EasyLogic
Kratko ime naprave	PM2K1AIAO
Izdelek ali sestavni del	I/O modul
Aplikacija naprave	Dodatni modul za razširitev
Združljivost serije/ obsega	EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic PM2200 PM2230

Komplementarno

[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	2500 V
Število odvodov	1 Analogni, 4 do 20 mA
Izhodna napetost	12 V AC
Tip analognega vhoda	Analogni vhod <= 300 Ohm)
Število vhodov	1 Analogni 4 do 20 mA
Vhodna napetost	12 do 30 V AC
Tip analognega izhoda	Analogni izhod 600 Ohm
Širina	90,5 Mm
Globina	14,6 Mm
Višina	53 Mm
Teža izdelka	50 G

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-10...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...70 °C

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	47,3 G
Višina embalaže 1	5,3 Cm
Širina embalaže 1	3,05 Cm
Dolžina embalaže 1	9,05 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	103 G
Višina embalaže 2	7,8 Cm
Širina embalaže 2	4,6 Cm
Dolžina embalaže 2	9,3 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	12

Teža embalaže 3	600 G
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe