

Product data sheet

Characteristics

METSEPM2KDGTLIO22

PowerLogic PM2X30 - modul I/O - digitalni - 2 vhoda + 2 relejna izhoda



Glavno

| | |
|--------------------------------|--|
| Skupina izdelkov | EasyLogic |
| Kratko ime naprave | PM2K2DIDO |
| Izdelek ali sestavni del | I/O modul |
| Aplikacija naprave | Dodatni modul za razširitev |
| Združljivost serije/ obsega | EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic PM2200 PM2230 |

Komplementarno

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Preklopna frekvenca | 2 Hz Digitalni vhod |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 2500 V |
| Število odvodov | 2 Konfiguracijski, <= 20 mA |
| Izhodna napetost | 40 V DC |
| Vhodna impedanca | 110 kOhm |
| Število vhodov | 2 |
| Izhodna impedanca | 50 Ohm |
| Stanje napetosti 0 zagotovljeno | 0 do 4 V DC |
| Stanje napetosti 1 zagotovljeno | 18,5 do 36 V DC |
| Širina | 90,5 Mm |
| Globina | 14,6 Mm |
| Višina | 53 Mm |
| Teža izdelka | 50 G |

Okolje

| | |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -10...60 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -25...70 °C |

Embalážna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 104 G |
| Višina embalaže 1 | 5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 8 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 9,5 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 60 |
| Teža embalaže 2 | 6,98 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |