

Product data sheet
Characteristics

METSEPM89M0024

PowerLogic PM8000 - modul I/O - analogni - 4 vhodi + 2 izhoda



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Izdelek ali sestavni del	I/O modul
Aplikacija naprave	Dodatni modul za razširitev
Zdržljivost serije/ obsega	PowerLogic PM8000 PowerLogic ION7400 PowerLogic ION9000

Komplementarno

Število odvodov	2 Analogni, 0-20 mA or 4-20 mA 0 do 10 V
Število vhodov	4 Analogni 0 do 20 mA/4 do 20 mA 0 do 30 V
Širina	22 Mm
Globina	90,5 Mm
Višina	90,5 Mm
Teža izdelka	140 G

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
IP stopnja zaščite	IP30 IEC 60529

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	223 G
Višina embalaže 1	6 Cm
Širina embalaže 1	10 Cm
Dolžina embalaže 1	12 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	195 G
Višina embalaže 2	6 Cm
Širina embalaže 2	10,5 Cm
Dolžina embalaže 2	10,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	15
Teža embalaže 3	3697 G
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.