

Product data sheet

Characteristics

METSEPM89RD96

PowerLogic PM8000 - oddaljeni zaslon 89RD
96 x 96 mm, s 3 m kablom + mont. dod.



Glavno

Skupina izdelkov	PowerLogic
Izdelek ali sestavni del	Oddaljeni prikazovalnik
Aplikacija naprave	Aplikacija človek-stroj
Združljivost serije/obsega	PowerLogic PM8000 PowerLogic ION7400
Tip zaslona	Barvni TFT LCD

Komplementarno

Ločljivost zaslona	320 x 240 pikslov QVGA
Velikost zaslona	3,5-palčni
Prikazane informacije	Poraba energije Napetost Energija Harmonično popačenje Frekvenca Tok Sistemi alarm I/O status
Zmogljivost prikazovanja sporočil	Grafični predmeti (bargraf, tipka, svetilka ...)
Lokalno signaliziranje	Stanje LED Zelena) Alarm LED Rdeča)
Tip krmiljenja	5 x Tipka
Tip konektorja	RJ45
Dobavljena oprema	Montaža strojne opreme Kabel 3 m
Montažni način	Podometna namestitvev
Montažna podpora	Okvirji Oddaljeni prikazovalnik
Širina	96 Mm
Višina	96 Mm
Projekcijska globina	27 Mm
Teža izdelka	300 G

Okolje

IP stopnja zaščite	IP54 IEC 60529
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska višina delovanja	0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...85 °C
Certifikati izdelkov	IEC

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	510 G
Višina embalaže 1	13,5 Cm
Širina embalaže 1	13,5 Cm
Dolžina embalaže 1	18,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.