

Product data sheet

Characteristics

MGN02163

Izklopnik stikala varovalke D02 - 1 pol - 63 A



Predstavitev

Skupina izdelkov	Acti 9
Ime izdelka	Acti 9 D0
Izdelek ali sestavni del	Varovalčno ločilno stikalo
Kratko ime naprave	D02
Opis polov	1P
Število zaščitnih polov	1
Kategorija uporabe	AC-22A IEC 60947-3 DC-22A IEC 60947-3

Komplementarno

[In] Nazivni tok	63 A
Krivulja varovalke	AM GG
Velikost varovalke	15 x 36 mm
Koda velikosti varovalk	D02
[Ue] Nazivna operativna napetost	230 do 400 V AC 50/60 Hz 48 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	400 V
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV
Montažni način	Pritrjen
Montažna podpora	35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri	3
Višina	88 Mm
Širina	27 Mm
Globina	68 Mm
Mehanska vzdržljivost	8500 Cycles Odprto-zaprto
Električna vzdržljivost	1500 Cycles
Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke 1,5...35 mm ² Togo Terminali vijačne sponke 1,5...25 mm ² Prilagodljiv Terminali vijačne sponke 1,5...25 mm ² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Dolžina blankiranja žice	14 Mm
Tightening torque	3 N.M

Okolje

Standardi	EN 60947-1 IEC 60269-1 EN 60947-3 IEC 60269-3 IEC 60947-1 IEC 60947-3
Oznake kakovosti	VDE
IP stopnja zaščite	IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-5...40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-25...55 °C

Trajnost ponudbe

Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------