

Product data sheet

Characteristics

MIP82106

Doza za Mini Pragma - 1 x 6 modulov - za podometno montažo



Glavno

Serijska izdelka	Resi9
Izdelek ali sestavni del	Baza
Kategorija dodatkov/ločenih delov	Dodatki za omaro
Range compatibility	Resi9 MP
[In] nazivni tok	63 A
Nb of horizontal rows	1
Nb of 18 mm modules per row	6
Število terminalnih blokov	1 Ozemljitev Vijak)4 1 Nevtralno Vijak)4
Funkcionalnost vrstne sponke	Ozemljeni/Nevtraleni

Komplementarno

Montaža omare	Podometna
9 mm rastri	2
Skupno število 18 mm modulov	6
Kabelska uvodnica	Prehodno rezane luknje
Distribucijski bloki (izhodi)	1 x 16 mm ² Ozemljitev 1 x 16 mm ² Nevtralno 1 x 6 mm ² Ozemljitev 1 x 6 mm ² Nevtralno 2 x 10 mm ² Ozemljitev 2 x 10 mm ² Nevtralno
Material omare	Zadnji del Tehnoplastika
Širina	Zid 162 mm
Višina	Zid 228 mm
Globina	Zid 80 mm Zunaj 18 mm Skupaj 98 mm

Okolje

Standardi	IEC 60695-2-11 EN 50102
Požarna odpornost	Zadnji del 650 °C
IK stopnja zaščite	IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...60 °C

Embalažna enota

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 Cm
Package 1 Width	16,2 Cm
Package 1 Length	22,8 Cm
Package 1 Weight	342 G
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	52 Cm
Package 2 Width	30 Cm
Package 2 Length	40 Cm
Package 2 Weight	5,23 Kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	60 Cm
Package 3 Width	80 Cm
Package 3 Length	120 Cm
Package 3 Weight	53,84 Kg

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Vsebnost halogena	Izdelek brez halogena

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------